

Guía de mantenimiento

ACABADO BARNIZ



Guía de mantenimiento para suelos barnizados

Precauciones y recomendaciones

1- Limpie el parquet regularmente con una aspiradora o con una escoba suave. Las partículas de suciedad y arena que quedan pueden dañar la superficie del suelo.

2- Elimine las manchas inmediatamente con un paño bien escurrido.

3- Limpie los derrames inmediatamente para evitar que se filtren a los espacios abiertos del piso de madera.

4- No limpie el suelo con agua pura; utilice siempre un producto para el mantenimiento.

5- No utilice productos de limpieza tradicionales.

6- Ponga alfombras en las puertas exteriores.

7- Coloque alfombras en áreas de alto tránsito.

8- Mueva las alfombras ya que bloquean la luz del sol y puede aparecer decoloraciones debajo de la alfombra.

9- Coloque almohadillas protectoras en las patas de sillas y mesas.

10- Evite el uso de tacones de aguja.

11- No arrastre objetos pesados, levántalos para evitar que se rasquen.

12- Tenga cuidado con las ventanas abiertas, el agua de lluvia puede dañar el parquet.

13- Evite que los rayos de sol incidan directamente sobre el pavimento. Con la exposición a la radiación solar directa o a la luz artificial intensa, todos los revestimientos de suelos se

modifican a lo largo del tiempo, produciéndose una oxidación y oscurecimiento en maderas claras y un desteñido en caso de maderas oscuras. Esto es algo característico de la madera y no un defecto

14- Si la casa va a permanecer cerrada durante periodo de tiempo, se recomienda especialmente mantener la temperatura y la humedad adecuadas para evitar que el suelo de madera se hinche o se agriete.

15- No pegue cintas adhesivas o similares sobre el suelo de madera. Los disolventes contenidos en la cinta adhesiva pueden eliminar el acabado del piso de madera.

Humedad y temperatura

La madera está sujeta a variaciones dimensionales naturales dependiendo de las condiciones ambientales. Para evitar comportamientos indeseables, como grietas pronunciadas o deformaciones en las capas del pavimento, se recomienda mantener los valores de humedad relativa entre el 40% y el 65% y una temperatura entre 15 y 30°C.

Dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad ambiental, corresponde a los valores de humedad de equilibrio de la propia madera. Para conseguir el máximo rendimiento, debemos mantener el producto en las condiciones recomendadas de humedad y temperatura, es decir:

a. Temperatura constante de la carcasa entre 18 y 22 °C (64,4 y 71,6 °F)

b. La humedad del hogar se encuentra entre el 35% y el 70% de los límites aceptados como saludables por la Organización Mundial de la Salud.

WOOD MANNERS aconseja a los propietarios que presten especial atención a estos valores y recomienda la instalación de humidificadores y/o deshumidificadores en las viviendas



Guía de mantenimiento para suelos barnizados

Medidas preventivas

Coloque alfombrillas

Coloque alfombras en las puertas exteriores para atrapar la humedad, la arena y la arena.

Use alfombras en las vías de alto tráfico, al final de las escaleras y cerca de puertas. Evite los respaldos de goma o las alfombras no ventiladas.

Usa almohadillas protectoras

Use almohadillas protectoras en los muebles.

Minimiza el uso del agua

Siempre limpie usando el método más seco posible.

Mantenimiento

Si el suelo comienza a mostrar signos de desgaste (es decir, un embotamiento de la superficie) se debe aplicar un mantenimiento protector de revestimiento como Bona Polish o Bona Freshen Up. Para la aplicación, utilice el aplicador especial de Bona sobre toda la superficie del suelo.

Limpiar el suelo

Limpiar el suelo minuciosamente antes de la aplicación para garantizar que no se quede en el revestimiento.

Limpieza diaria

Aspire el suelo

Aspire el suelo o barra a diario. No deje que se acumule arena, suciedad o polvo. Dichos residuos pueden actuar como un papel de lija, erosionando y quitando su esplendor al acabado de la superficie.

Fregado

Friegue el suelo utilizando una fregona de microfibra bien escurrida y añada a un cubo de agua de 10 Litros 2 tapones del limpiador Bona Cleaner.

Cambie el agua frecuentemente.

Derrames

En caso de que se produzca un derrame, retire y seque el líquido al instante. Rocíe la zona afectada con el limpiador Bona Cleaner diluido y seque dicha zona con la mopa Bona Mop.

El Bone Spray Mop también es práctico para estas situaciones.

Para suelos más grandes debe limpiarse con cuidado utilizando únicamente almohadillas y cepillos blandos.

Bona ofrece tres ofertas de mantenimiento extendidas divididas en Tratamiento de oro, plata y bronce.

– Tratamiento Oro: Suelo con arañazos y manchas acentuadas. Lijado completo y aplicación de cera dura

– Tratamiento Plata: Suelo con arañazos y suciedad leves. Lijado superficial y aplicación de cera dura

– Tratamiento Bronce: Suelo seco y sucio. Limpieza en profundidad y aplicación de un renovador de cera dura

Estos servicios son provistos por su contratista local de pisos. Visitar.

www.bona.com/Consumer/find-bona para asistencia.

Para obtener más información, visite [bona.com](http://www.bona.com)

